




DOWNLIGHT C

200 8/16/24W 930 IP54

Upptäck vårt tekniska produktutbud: SLVtec. Med den senaste LED-teknologin erbjuder vi energieffektiva och funktionella belysningslösningar för inomhus- och utomhusbruk. Från fuktbeständiga armaturer till hallstrålkastare - våra högkvalitativa produkter imponerar med funktionalitet och ett rättvist pris-prestandaförhållande. Det inkluderar DOWNLIGHT C infällda armaturer, som är idealiska för allmänbelysning i kommersiella miljöer. De finns i två olika storlekar (150 mm och 200 mm) och erbjuder en färgtemperatur på 3000K eller 4000K. Dessutom kan du välja mellan en On/Off-version med justerbar systemeffekt och en DALI-styrd version. Med sin stödberättigade energieffektivitet och en ljusflöde på upp till 3 100 lm får du en hållbar belysning i kommersiella utrymmen.



Art. Nej.	1008623
IP-kod	IP54
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Antal genomgående ledningar	33
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	200/400/600 mA
Skyddsklass	II
Watt	8 W
Omgivningstemperatur	70 °C
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	33
Antal armaturer på LS C16A	57
Nivå för inkopplingsström	16 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	100 µs
Lumen	1000/1900/2850 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Färg	vit
CRI	90
UGR ≤	22

Livslängd	70000 h
höjd	9.6 cm
Diameter	22.6 cm
Netto vikt	0.7 kg
Bruttovikt	0.8 kg
Inbyggnadsdjup	10 cm
Installationsdiameter	20.5 cm