




DOWNLIGHT C

200 8/16/24W 940 IP54

Odkrijte našo tehnično produktovno paleto: SLVtec. Z naj-novejšo tehnologijo LED ponujamo energetsko učinkovite in funkcionalne rešitve za osvetlitev za notranje in zunanje prostore. Od svetilk za vlažne prostore do industrijskih reflektorjev - naši visokokakovostni izdelki prepričajo s funkcionalnostjo in poštenim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. Sem spadajo vgradne svetilke DOWNLIGHT C, ki so idealne za splošno osvetlitev v poslovnih okoljih. Na voljo so v dveh različnih premerih izreza (150 mm in 200 mm) ter ponujajo barvno temperaturo 3000K ali 4000K. Poleg tega lahko izbirate med različico On/Off s preklopno sistemsko močjo ali različico, ki jo je mogoče upravljati prek sistema DALI. S svojo subvencionirano energetsko učinkovitostjo in svetlobnim izhodom do 3.100 lm doživite trajnostno osvetlitev v komercialnem prostoru.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008624
IP koda	IP54
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Vgradnja
Število ožičenj	33
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	200/400/600 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	8 W
Temperatura okolice	70 °C
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	33
Število svetilk na LS C16A	57
Raven zagonskega toka	16 A
Trajanje zagonskega toka	100 µs
Lumini	1080/2050/3100 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Barva	bela
CRI	90
UGR ≤	22

Življenjska doba	70000 h
Višina	9.6 cm
Premer	22.6 cm
Neto teža	0.7 kg
Bruto teža	0.8 kg
Globina vgradnje	10 cm
Premer vgradnje	20.5 cm