




DOWNLIGHT C

DALI 150 20W 930 IP54

Objevte naše technické produktové portfolio: SLVtec. S nejmodernější LED technologií nabízíme energeticky účinná a funkční osvětlení pro vnitřní a venkovní prostory. Od vlhkostuvzdorných svítidel po halogenové reflektory - naše vysoce kvalitní produkty přesvědčí svou funkcionalitou a férovým poměrem cena-výkon. Mezi ně patří vestavěné svítidla DOWNLIGHT C, ideální pro všeobecné osvětlení v komerčních prostředích. Jsou k dispozici ve dvou různých průměrech (150 mm a 200 mm) a nabízejí teplotu barev 3000K nebo 4000K. K dispozici je také varianta s možností zapnutí/vypnutí se spínáním výkonem a varianta řízená systémem DALI. S jejich podporovanou energetickou účinností a světelným výkonem až 3 100 lm zažijete udržitelné osvětlení v komerčním prostoru.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008625
Kód IP	IP54
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Montáž
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Počet propojení	18
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	II
Příkon	20 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	18
Počet svítidel na LS C16A	39
Úroveň rozběhového proudu	15 A
Doba trvání rozběhového proudu	300 μs
Lumen	2250 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Barva	bílá
CRI	90

UGR ≤	22
Životnost	70000 h
Výška	8.6 cm
Průměr	17.6 cm
Hmotnost netto	0.5 kg
Celková hmotnost	0.6 kg
Vestavná hloubka	9 cm
Vestavný průměr	15.5 cm