




## DOWNLIGHT C

**DALI 150 20 W 930 IP54**

Découvrez notre catalogue de produits techniques : SLV-tec. Grâce à une technologie LED de pointe, nous proposons des solutions d'éclairage fonctionnelles et efficaces pour l'intérieur et l'extérieur. Des luminaires pour pièces humides aux projecteurs pour halls industriels : nos produits de haute qualité séduisent par leur fonctionnalité et leur bon rapport qualité-prix. C'est le cas des luminaires encastrés DOWNLIGHT C, idéaux pour l'éclairage général dans le commerce. Disponibles en deux découpes différentes (150 mm et 200 mm), ils offrent une température de couleur de 3000 K ou 4000 K. Vous avez le choix entre une variante On/Off avec puissance totale commutable et une variante à commande DALI. Avec leur efficacité énergétique conforme aux normes et un rendement lumineux allant jusqu'à 3 100 lumens, vous bénéficiez d'un éclairage durable dans les espaces commerciaux.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Réf.                                    | 1008625            |
| Code IP                                 | IP54               |
| Classe de résistance aux chocs          | IK 02              |
| Résistance aux chocs                    | 0.2 Joule          |
| Montage                                 | Encastrément       |
| Variable                                | Oui                |
| Technologie de variation de l'éclairage | DALI               |
| Nombre de câblages en continu           | 18                 |
| Tension nominale primaire               | 220-240V ~50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire            | 500 mA             |
| Classe de protection                    | II                 |
| Puissance en watts                      | 20 W               |
| Température ambiante minimale           | -20 °C             |
| Température ambiante maximale           | 40 °C              |
| Nombre de luminaires sur LS B16A        | 18                 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A        | 39                 |
| Hauteur du courant d'appel              | 15 A               |
| Durée du courant d'appel                | 300 µs             |
| Lumen                                   | 2250 lm            |
| Température de couleur                  | 3000 Kelvin        |
| Coloris                                 | blanc              |
| IRC                                     | 90                 |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| UGR ≤                     | 22      |
| Durée de vie              | 70000 h |
| Hauteur                   | 8.6 cm  |
| Diamètre                  | 17.6 cm |
| Poids net                 | 0.5 kg  |
| Poids brut                | 0.6 kg  |
| Forme de découpe          | rond    |
| Profondeur d'encastrement | 9 cm    |
| Diamètre d'encastrement   | 15.5 cm |