




DOWNLIGHT C

DALI 150 20W 930 IP54

Oppdag vårt tekniske produktutvalg: SLVtec. Med den nyeste LED-teknologien tilbyr vi energieffektive og funksjonelle belysningsløsninger for innendørs og utendørs bruk. Fra fuktbestandige armaturer til høykastende armaturer - våre kvalitetsprodukter imponerer med funksjonalitet og en rettferdig pris-ytelsesforhold. Dette inkluderer DOWNLIGHT C innfelte downlights, som er ideelle for generell belysning i kommersielle miljøer. De er tilgjengelige i to forskjellige størrelser (150 mm og 200 mm) og tilbyr en fargetemperatur på 3000K eller 4000K. I tillegg kan du velge mellom en On/Off-versjon med justerbar systemeffekt og en versjon som kan styres med DALI. Med sin støttede energieffektivitet og en lysstrøm på opptil 3.100 lm får du en bærekraftig belysning i kommersielle områder.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1008625
IP-kode	IP54
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Innfelt montering
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Antall ledningsgjennomføringer	18
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	20 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	18
Antall lys på LS C16A	39
Høy innkoblingsstrøm	15 A
Varighet innkoblingsstrøm	300 µs
Lysytelse	2250 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Farge	white
CRI	90

UGR ≤	22
Levetid	70000 h
Høyde	8.6 cm
Diameter	17.6 cm
Nettvekt	0.5 kg
Bruttvekt	0.6 kg
Innfellingsdybde	9 cm
Innfellingsdiameter	15.5 cm