




DOWNLIGHT C

DALI 150 20W 930 IP54

Odkrijte našo tehnično produktno paleto: SLVtec. Z najnovejšo tehnologijo LED ponujamo energetsko učinkovite in funkcionalne rešitve za osvetlitev tako za notranje prostore kot zunanje prostore. Od svetilk za vlažna okolja do industrijskih reflektorjev - naši visokokakovostni izdelki prepričajo s funkcionalnostjo in poštenim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. Sem spadajo vgradne svetilke DOWNLIGHT C, ki so idealne za splošno osvetlitev v poslovnih okoljih. Na voljo so v dveh različnih premerih (150 mm in 200 mm) ter ponujajo barvno temperaturo 3000K ali 4000K. Poleg tega lahko izberete med različico vklopa/izklopa z nastavljivo sistemsko močjo ali različico, ki jo je mogoče krmiliti preko sistema DALI. Z njihovo subvencionirano energetsko učinkovitostjo in svetilnostjo do 3.100 lm boste doživeli trajnostno osvetlitev v komercialnem prostoru.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008625
IP koda	IP54
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Vgradnja
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI
Število ožičenj	18
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	20 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	18
Število svetilk na LS C16A	39
Raven zagonskega toka	15 A
Trajanje zagonskega toka	300 µs
Lumini	2250 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Barva	bela
CRI	90

UGR ≤	22
Življenjska doba	70000 h
Višina	8.6 cm
Premier	17.6 cm
Neto teža	0.5 kg
Bruto teža	0.6 kg
Globina vgradnje	9 cm
Premier vgradnje	15.5 cm