




DOWNLIGHT C

DALI 150 20W 930 IP54

Upptäck vårt tekniska produktutbud: SLVtec. Med den senaste LED-teknologin erbjuder vi energieffektiva och funktionella belysningslösningar för inomhus- och utomhusbruk. Från fuktbeständiga armaturer till hallstrålkastare - våra högkvalitativa produkter imponerar med funktionalitet och ett rättvist pris-prestandaförhållande. Det inkluderar DOWNLIGHT C infällda armaturer, som är idealiska för allmänbelysning i kommersiella miljöer. De finns i två olika utskärningar (150 mm och 200 mm) och erbjuder en färgtemperatur på 3000K eller 4000K. Dessutom kan du välja mellan en On/Off-version med växelbar systemeffekt och en DALI-styrd version. Med sin stödberättigade energieffektivitet och en ljusflöde på upp till 3 100 lm får du en hållbar belysning i kommersiella utrymmen.



Art. Nej.	1008625
IP-kod	IP54
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Teknik för dimning	DALI
Antal genomgående ledningar	18
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	II
Watt	20 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	18
Antal armaturer på LS C16A	39
Nivå för inkopplingsström	15 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	300 µs
Lumen	2250 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Färg	vit
CRI	90
UGR ≤	22

Livslängd	70000 h
höjd	8.6 cm
Diameter	17.6 cm
Netto vikt	0.5 kg
Bruttovikt	0.6 kg
Inbyggnadsdjup	9 cm
Installationsdiameter	15.5 cm