




DOWNLIGHT C

DALI 150 20W 940 IP54

Entdecken Sie unser technisches Produktportfolio: SLVtec. Mit modernster LED-Technologie bieten wir energieeffiziente und funktionale Beleuchtungslösungen für den Innen- und Außenbereich. Von Feuchtraumleuchten bis hin zu Hallenstrahlern – unsere hochwertigen Produkte überzeugen mit Funktionalität und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu zählen die DOWNLIGHT C Einbauleuchten, die ideal für die Allgemeinbeleuchtung in gewerblichen Umgebungen geeignet sind. Sie sind in zwei verschiedenen Ausschnitten (150 mm und 200 mm) erhältlich und bieten eine Farbtemperatur von 3000K oder 4000K. Dazu können Sie aus einer On/Off-Variante mit schaltbarer Systemleistung als auch einer DALI-steuerbaren Variante wählen. Mit ihrer förderfähigen Energieeffizienz und einem Lumenoutput von bis zu 3.100 lm erleben Sie eine nachhaltige Beleuchtung im kommerziellen Raum.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1008626
IP Code	IP54
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Einbau
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Anzahl Durchverdrahtung	18
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	II
Wattage	20 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	18
Anzahl Leuchten an LS C16A	39
Höhe Einschaltstrom	15 A
Dauer Einschaltstrom	300 µs
Lumen	2400 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Farbe	weiss
CRI	90

UGR ≤	22
Lebensdauer	70000 h
Höhe	8.6 cm
Durchmesser	17.6 cm
Nettogewicht	0.5 kg
Bruttogewicht	0.6 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	9 cm
Einbaudurchmesser	15.5 cm