




## DOWNLIGHT C

### DALI 150 20W 940 IP54

Venite a esplorare la nuova gamma di prodotti tecnici: SLVtec. Grazie alla tecnologia LED all'avanguardia, offriamo soluzioni illuminotecniche funzionali ed efficienti dal punto di vista energetico per ambienti interni ed esterni. Dagli apparecchi per ambienti umidi ai faretti alle campane LED industriali, i nostri prodotti di alta qualità convincono per la loro funzionalità e per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Tra questi rientrano gli incassi DOWNLIGHT C, ideali per l'illuminazione generale in ambienti commerciali. Sono disponibili in due diversi tagli (150 mm e 200 mm) e offrono una temperatura del colore di 3000K o 4000K. È inoltre possibile scegliere tra una versione on/off con potenza di sistema commutabile e una versione con controllo DALI. Grazie all'efficienza energetica agevolata e a una resa in lumen fino a 3.100 lm, è possibile avere un'illuminazione sostenibile negli spazi commerciali.



## DATI TECNICI

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Articolo                        | 1008626            |
| Codice IP                       | IP54               |
| Classe di resistenza all'urto   | IK 02              |
| Resistenza all'urto             | 0.2 Joule          |
| Montaggio                       | Incasso            |
| Dimmerabile                     | Sì                 |
| Tecnologia del dimming          | DALI               |
| Numero di cablaggi              | 18                 |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~50/60 Hz |
| Corrente / tensione secondaria  | 500 mA             |
| Classe isolamento               | II                 |
| Wattaggio                       | 20 W               |
| Temperatura ambiente minima     | -20 °C             |
| Temperatura ambiente massima    | 40 °C              |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 18                 |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 39                 |
| Livello di corrente di spunto   | 15 A               |
| Durata della corrente di spunto | 300 µs             |
| Lumen                           | 2400 lm            |
| Temperatura colore              | 4000 Kelvin        |
| Colore                          | bianco             |
| CRI                             | 90                 |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| UGR ≤                | 22      |
| Durata               | 70000 h |
| Altezza              | 8.6 cm  |
| Diametro             | 17.6 cm |
| Peso netto           | 0.5 kg  |
| Peso lordo           | 0.6 kg  |
| Forma dello scasso   | rotondo |
| Profondità d'incasso | 9 cm    |
| Diametro d'incasso   | 15.5 cm |