




DOWNLIGHT C

DALI 150 20W 940 IP54

Descubra nosso portfólio de produtos técnicos: SLVtec. Com a mais avançada tecnologia LED, oferecemos soluções de iluminação energeticamente eficientes e funcionais para espaços interiores e exteriores. Desde luminárias para ambientes húmidos até projetores industriais - os nossos produtos de alta qualidade destacam-se pela funcionalidade e uma relação preço-desempenho justa. Incluindo as luminárias embutidas DOWNLIGHT C, ideais para iluminação geral em ambientes comerciais. Estão disponíveis em dois tamanhos de corte diferentes (150 mm e 200 mm) e oferecem uma temperatura de cor de 3000K ou 4000K. Além disso, pode escolher entre uma versão On/Off com potência do sistema ajustável ou uma versão controlável por DALI. Com a sua eficiência energética elétrica para apoios e um fluxo luminoso de até 3.100 lm, desfrutará de uma iluminação sustentável no espaço comercial.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008626
IP Code	IP54
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI
Número de cabos	18
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	II
Potência	20 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	18
Número de luminárias no LS C16A	39
Nível de corrente de irrupção	15 A
Duração da corrente de irrupção	300 µs
Lúmen	2400 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Cor	branco
CRI	90

UGR ≤	22
Vida útil	70000 h
Altura	8.6 cm
Diâmetro	17.6 cm
Peso líquido	0.5 kg
Peso bruto	0.6 kg
Profundidade de montagem	9 cm
Diâmetro de montagem	15.5 cm