




DOWNLIGHT C

DALI 150 20W 940 IP54

Odkrijte našo tehnično produktno paleto: SLVtec. Z najnovejšo tehnologijo LED ponujamo energetsko učinkovite in funkcionalne rešitve za osvetlitev notranjih in zunanjih prostorov. Od svetilk za vlažna okolja do halogenskih žarometov - naši visokokakovostni izdelki preporučajo s funkcionalnostjo in poštenim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. Sem spadajo vgradne svetilke DOWNLIGHT C, ki so idealne za splošno osvetlitev v poslovnih okoljih. Na voljo so v dveh različnih premerih (150 mm in 200 mm) ter ponujajo barvno temperaturo 3000K ali 4000K. Poleg tega lahko izbirate med različico On/Off z izklopno sistemsko močjo in različico, ki jo je mogoče upravljati prek sistema DALI. Z njihovo subvencionirano energetsko učinkovitostjo in svetlobnim tokom do 3.100 lm boste doživeli trajnostno osvetlitev v komercialnem prostoru.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008626
IP koda	IP54
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Vgradnja
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI
Število ožičenj	18
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	20 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	18
Število svetilk na LS C16A	39
Raven zagonskega toka	15 A
Trajanje zagonskega toka	300 µs
Lumini	2400 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Barva	bela
CRI	90

UGR ≤	22
Življenjska doba	70000 h
Višina	8.6 cm
Premer	17.6 cm
Neto teža	0.5 kg
Bruto teža	0.6 kg
Globina vgradnje	9 cm
Premer vgradnje	15.5 cm