




DOWNLIGHT C

DALI 200 24W 930 IP54

Objevte naše technické produktové portfolio: SLVtec. S nejmodernější LED technologií nabízíme energeticky úsporná a funkční osvětlení pro vnitřní a venkovní prostory. Od vodotěsných svítidel po halogeny - naše vysoce kvalitní produkty přesvědčí svou funkcionalitou a férovým poměrem cena-výkon. Mezi ně patří vestavěné svídlo DOWNLIGHT C, které je ideální pro všeobecné osvětlení v komerčních prostředích. Jsou k dispozici ve dvou různých průměrech (150 mm a 200 mm) a nabízejí teplotu barev 3000K nebo 4000K. K dispozici je verze s On/Off funkcí se spínaným výkonem a také verze říditelná pomocí systému DALI. S jejich dotovatelnou energetickou účinností a světelným výkonem až 3 100 lm zažijete udržitelné osvětlení v komerčních prostorách.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008627
Kód IP	IP54
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Montáž
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Počet propojení	18
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	600 mA
Třída ochrany	II
Příkon	24 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	18
Počet svítidel na LS C16A	39
Úroveň rozběhového proudu	15 A
Doba trvání rozběhového proudu	300 µs
Lumen	2850 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Barva	bílá
CRI	90

UGR ≤	22
Životnost	70000 h
Výška	9.6 cm
Průměr	22.6 cm
Hmotnost netto	0.7 kg
Celková hmotnost	0.8 kg
Vestavná hloubka	10 cm
Vestavný průměr	20.5 cm