




DOWNLIGHT C

DALI 200 24 W 930 IP54

Découvrez notre portefeuille de produits techniques: SLV-tec. Grâce à une technologie LED de pointe, nous proposons des solutions d'éclairage économes en énergie et fonctionnelles pour l'intérieur et l'extérieur. Des luminaires étanches à l'humidité aux projecteurs de halls, nos produits de qualité séduisent par leur fonctionnalité et leur rapport qualité-prix juste. En font partie les luminaires encastrés DOWNLIGHT C, parfaits pour l'éclairage général des environnements commerciaux. Ils sont disponibles en deux découpes différentes (150 mm et 200 mm) et offrent une température de couleur de 3000 K ou 4000 K. Vous pouvez choisir entre une version On/Off avec puissance système commutable ainsi qu'une version contrôlable par DALI. Avec son efficacité énergétique éligible et un flux lumineux allant jusqu'à 3100 lm, vous bénéficierez d'un éclairage durable dans les espaces commerciaux.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1008627
Code IP	IP54
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Encastré
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI
Nombre de câblages en continu	18
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	600 mA
Indice de protection	II
Wattage	24 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	18
Nombre de luminaires sur LS C16A	39
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Lumen	2850 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	blanc
CRI	90

UGR \leq	22
Durée de vie	70000 h
Hauteur	9.6 cm
Diamètre	22.6 cm
Poids net	0.7 kg
Poids brut	0.8 kg
Forme de la découpe	Rond
Profondeur d'encastrement	10 cm
Diamètre d'encastrement	20.5 cm