




DOWNLIGHT C

DALI 200 24W 930 IP54

Venite a esplorare la nuova gamma di prodotti tecnici: SLVtec. Grazie alla tecnologia LED all'avanguardia, offriamo soluzioni illuminotecniche funzionali ed efficienti dal punto di vista energetico per ambienti interni ed esterni. Dagli apparecchi per ambienti umidi ai faretto alle campane LED industriali, i nostri prodotti di alta qualità convincono per la loro funzionalità e per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Tra questi rientrano gli incassi DOWNLIGHT C, ideali per l'illuminazione generale in ambienti commerciali. Sono disponibili in due diversi tagli (150 mm e 200 mm) e offrono una temperatura del colore di 3000K o 4000K. È inoltre possibile scegliere tra una versione on/off con potenza di sistema commutabile e una versione con controllo DALI. Grazie all'efficienza energetica agevolata e a una resa in lumen fino a 3.100 lm, è possibile avere un'illuminazione sostenibile negli spazi commerciali.



DATI TECNICI

Articolo	1008627
Codice IP	IP54
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Incasso
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	DALI
Numero di cablaggi	18
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	600 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	24 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	18
Numero di apparecchi a LS C16A	39
Livello di corrente di spunto	15 A
Durata della corrente di spunto	300 µs
Lumen	2850 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Colore	bianco
CRI	90

UGR \leq	22
Durata	70000 h
Altezza	9.6 cm
Diametro	22.6 cm
Peso netto	0.7 kg
Peso lordo	0.8 kg
Forma dello scasso	rotondo
Profondità d'incasso	10 cm
Diametro d'incasso	20.5 cm