




## DOWNLIGHT C

### DALI 200 24W 930 IP54

Oppdag vårt tekniske produktutvalg: SLVtec. Med den nyeste LED-teknologien tilbyr vi energieffektive og funksjonelle belysningsløsninger for innendørs og utendørs bruk. Fra fuktbestandige armaturer til høykastende armaturer - våre kvalitetsprodukter imponerer med funksjonalitet og en rettferdig pris-ytelsesforhold. Dette inkluderer DOWNLIGHT C innfelte lys, som er ideelle for generell belysning i kommersielle miljøer. De er tilgjengelige i to forskjellige størrelser (150 mm og 200 mm) og tilbyr en fargetemperatur på 3000K eller 4000K. I tillegg kan du velge mellom en On/Off-versjon med justerbar systemeffekt og en DALI-styrt versjon. Med sin støtteberettigede energieffektivitet og en lysstrøm på opptil 3.100 lm, opplever du bærekraftig belysning i kommersielle områder.



## TEKNISKE DATA

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Art.nr.                        | 1008627            |
| IP-kode                        | IP54               |
| Slagfasthetsklasse             | IK 02              |
| Slagfasthet                    | 0.2 Joule          |
| Montering                      | Innfelt montering  |
| Kan dimmes                     | Ja                 |
| Dimmeteknologi                 | DALI               |
| Antall ledningsgjennomføringer | 18                 |
| Primær merkespenning           | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundær strøm / spenning      | 600 mA             |
| Kapslingsgrad                  | II                 |
| Systemeffekt                   | 24 W               |
| Minimal omgivelsestemperatur   | -20 °C             |
| Maksimal omgivelsestemperatur  | 40 °C              |
| Antall lys på LS B16A          | 18                 |
| Antall lys på LS C16A          | 39                 |
| Høy innkoblingsstrøm           | 15 A               |
| Varighet innkoblingsstrøm      | 300 µs             |
| Lysytelse                      | 2850 lm            |
| Lysfargetemperatur             | 3000 Kelvin        |
| Farge                          | white              |
| CRI                            | 90                 |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| UGR ≤               | 22      |
| Levetid             | 70000 h |
| Høyde               | 9.6 cm  |
| Diameter            | 22.6 cm |
| Nettvekt            | 0.7 kg  |
| Bruttvekt           | 0.8 kg  |
| Innfellingsdybde    | 10 cm   |
| Innfellingsdiameter | 20.5 cm |