




DOWNLIGHT C

DALI 200 24W 930 IP54

Descubra o nosso portfólio de produtos técnicos: SLVtec. Com a mais avançada tecnologia LED, oferecemos soluções de iluminação energeticamente eficientes e funcionais para espaços interiores e exteriores. Desde luminárias para áreas húmidas até projetores de pavilhões - os nossos produtos de alta qualidade destacam-se pela funcionalidade e uma relação preço-desempenho justa. Incluindo as luminárias embutidas DOWNLIGHT C, ideais para iluminação geral em ambientes comerciais. Estão disponíveis em dois tamanhos de recorte diferentes (150 mm e 200 mm) e oferecem uma temperatura de cor de 3000K ou 4000K. Além disso, pode escolher entre uma variante On/Off com potência de sistema comutável e uma variante controlável por DALI. Com a sua eficiência energética elegível para incentivos e uma saída de lumens de até 3.100 lm, desfrutará de uma iluminação sustentável no espaço comercial.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008627
IP Code	IP54
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI
Número de cabos	18
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	600 mA
Classe de proteção	II
Potência	24 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	18
Número de luminárias no LS C16A	39
Nível de corrente de irrupção	15 A
Duração da corrente de irrupção	300 µs
Lúmen	2850 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Cor	branco
CRI	90

UGR ≤	22
Vida útil	70000 h
Altura	9.6 cm
Diâmetro	22.6 cm
Peso líquido	0.7 kg
Peso bruto	0.8 kg
Profundidade de montagem	10 cm
Diâmetro de montagem	20.5 cm