




## DOWNLIGHT C

### DALI 200 24W 930 IP54

Odkrijte našo tehnično produktivno linijo: SLVtec. S sodobno tehnologijo LED ponujamo energetsko učinkovite in funkcionalne rešitve za osvetlitev notranjih in zunanjih prostorov. Od svetilk za vlažna okolja do industrijskih reflektorjev - naši visokokakovostni izdelki prepričajo s funkcionalnostjo in poštenim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. Sem spadajo vgradne svetilke DOWNLIGHT C, ki so idealne za splošno osvetlitev v poslovnih okoljih. Na voljo so v dveh različnih premerih (150 mm in 200 mm) ter ponujajo barvno temperaturo 3000K ali 4000K. Poleg tega lahko izbirate med različico On/Off s preklopno sistemsko močjo ali različico, ki jo je mogoče krmiliti preko sistema DALI. Z njihovo subvencionirano energetsko učinkovitostjo in svetilnostjo do 3.100 lm boste doživeli trajnostno osvetlitev v komercialnem prostoru.



## TEHNIČNI PODATKI

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Št. art.                            | 1008627            |
| IP koda                             | IP54               |
| Kategorija odpornosti proti udarcem | IK 02              |
| Odpornost proti udaru               | 0.2 Joule          |
| Montaža                             | Vgradnja           |
| Možnost zatemnitve                  | Da                 |
| Tehnologija zatemnitve              | DALI               |
| Število ožičenj                     | 18                 |
| Primarna nazivna napetost           | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundarni tok / napetost           | 600 mA             |
| Zaščitni razred                     | II                 |
| El. moč                             | 24 W               |
| minimalna temperatura okolja        | -20 °C             |
| maksimalna temperatura okolja       | 40 °C              |
| Število svetilk pri LS B16A         | 18                 |
| Število svetilk na LS C16A          | 39                 |
| Raven zagonskega toka               | 15 A               |
| Trajanje zagonskega toka            | 300 µs             |
| Lumini                              | 2850 lm            |
| Barvna temperatura                  | 3000 Kelvin        |
| Barva                               | bela               |
| CRI                                 | 90                 |

|                  |         |
|------------------|---------|
| UGR ≤            | 22      |
| Življenjska doba | 70000 h |
| Višina           | 9.6 cm  |
| Premier          | 22.6 cm |
| Neto teža        | 0.7 kg  |
| Bruto teža       | 0.8 kg  |
| Globina vgradnje | 10 cm   |
| Premier vgradnje | 20.5 cm |