




DOWNLIGHT C

DALI 200 24W 940 IP54

Objevte naše technické produktové portfolio: SLVtec. S nejmodernější technologií LED nabízíme energeticky účinná a funkční osvětlení pro vnitřní a venkovní prostory. Od vlhkosti odolných svítidel až po svítidla do hal - naše vysoce kvalitní produkty přesvědčí funkcionalitou a spravedlivým poměrem ceny a výkonu. Mezi ně patří vestavěná svítidla DOWNLIGHT C, která jsou ideální pro všeobecné osvětlení v komerčních prostředích. Jsou k dispozici ve dvou různých průměrech (150 mm a 200 mm) a nabízejí teplotu barev 3000K nebo 4000K. K dispozici je varianta On/Off se spínatelným výkonem systému a varianta řízená systémem DALI. S jejich podporovanou energetickou účinností a světelným výkonem až 3 100 lm získáte udržitelné osvětlení v komerčních prostorách.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008628
Kód IP	IP54
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Montáž
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Počet propojení	18
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	600 mA
Třída ochrany	II
Příkon	24 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	18
Počet svítidel na LS C16A	39
Úroveň rozběhového proudu	15 A
Doba trvání rozběhového proudu	300 µs
Lumen	3100 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Barva	bílá
CRI	90

UGR ≤	22
Životnost	70000 h
Výška	9.6 cm
Průměr	22.6 cm
Hmotnost netto	0.7 kg
Celková hmotnost	0.8 kg
Vestavná hloubka	10 cm
Vestavný průměr	20.5 cm