




## DOWNLIGHT C

### DALI 200 24W 940 IP54

Entdecken Sie unser technisches Produktportfolio: SLVtec. Mit modernster LED-Technologie bieten wir energieeffiziente und funktionale Beleuchtungslösungen für den Innen- und Außenbereich. Von Feuchtraumleuchten bis hin zu Hallenstrahlern – unsere hochwertigen Produkte überzeugen mit Funktionalität und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu zählen die DOWNLIGHT C Einbauleuchten, die ideal für die Allgemeinbeleuchtung in gewerblichen Umgebungen geeignet sind. Sie sind in zwei verschiedenen Ausschnitten (150 mm und 200 mm) erhältlich und bieten eine Farbtemperatur von 3000K oder 4000K. Dazu können Sie aus einer On/Off-Variante mit schaltbarer Systemleistung als auch einer DALI-steuerbaren Variante wählen. Mit ihrer förderfähigen Energieeffizienz und einem Lumenoutput von bis zu 3.100 lm erleben Sie eine nachhaltige Beleuchtung im kommerziellen Raum.



## TECHNISCHE DATEN

|  |                    |
|--|--------------------|
|  | 1008628            |
|  | IP54               |
|  | IK 02              |
|  | 0.2 Joule          |
|  | Einbau             |
|  | Ja                 |
|  | DALI               |
|  | 18                 |
|  | 220-240V ~50/60 Hz |
|  | 600 mA             |
|  | II                 |
|  | 24 W               |
|  | -20 °C             |
|  | 40 °C              |
|  | 18                 |
|  | 39                 |
|  | 15 A               |
|  | 300 µs             |
|  | 3100 lm            |
|  | 4000 Kelvin        |
|  | weiss              |
|  | 90                 |

|  |         |
|--|---------|
|  | 22      |
|  | 70000 h |
|  | 9.6 cm  |
|  | 22.6 cm |
|  | 0.7 kg  |
|  | 0.8 kg  |
|  | rund    |
|  | 10 cm   |
|  | 20.5 cm |