




DOWNLIGHT C

DALI 200 24 W 940 IP54

Descubra nuestro catálogo técnico de productos: SLVtec. Con la tecnología led más avanzada, ofrecemos soluciones de iluminación funcionales y de bajo consumo para interiores y exteriores. Desde luminarias resistentes a la humedad hasta proyectores de interior, nuestros productos de calidad destacan por su funcionalidad y su justa relación calidad-precio. Entre ellas se encuentran las luminarias empotrables DOWNLIGHT C, ideales para la iluminación general en entornos comerciales. Están disponibles en dos recortes diferentes (150 mm y 200 mm) y ofrecen una temperatura de color de 3000 o 4000 K. También puede elegir entre una versión de encendido/apagado con consumo total conmutable y una versión controlable por DALI. Con su eficiencia energética elegible y una salida luminosa de hasta 3100 lm, podrá disfrutar de una iluminación sostenible en espacios comerciales.



Datos técnicos

Art. N.º	1008628
Código IP	IP54
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Empotrado
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI
Cantidad de cableado transversal	18
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	600 mA
Clase de protección	II
Potencia	24 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	18
Número de luminarias en LS C16A	39
Nivel de corriente de entrada	15 A
Duración de la corriente de entrada	300 µs
Flujo luminoso	3100 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Color	blanco
IRC	90

UGR \leq	22
Vida útil	70000 h
Altura	9.6 cm
Diámetro	22.6 cm
Peso neto	0.7 kg
Peso bruto	0.8 kg
Forma de la estructura	Redonda
Profundidad del montaje	10 cm
Diámetro de montaje	20.5 cm