




DOWNLIGHT C

DALI 200 24W 940 IP54

Oppdag vårt tekniske produktutvalg: SLVtec. Med avansert LED-teknologi tilbyr vi energieffektive og funksjonelle belysningsløsninger for innendørs og utendørs bruk. Fra fuktbestandige armaturer til høykvalitets hallstrålere – våre produkter imponerer med funksjonalitet og en rettfærdig pris-ytelses-forhold. Dette inkluderer DOWNLIGHT C innfelte lysarmaturer, som er ideelle for generell belysning i kommersielle miljøer. De er tilgjengelige i to ulike utskjæringer (150 mm og 200 mm) og tilbyr en fargetemperatur på 3000K eller 4000K. I tillegg kan du velge mellom en On/Off-variant med skiftbar systemeffekt og en DALI-styrbar variant. Med sin støttede energieffektivitet og en lysstrøm på opptil 3 100 lm, opplever du bærekraftig belysning i kommersielle områder.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1008628
IP-kode	IP54
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Innfelt montering
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Antall ledningsgjennomføringer	18
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	600 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	24 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	18
Antall lys på LS C16A	39
Høy innkoblingsstrøm	15 A
Varighet innkoblingsstrøm	300 µs
Lysytelse	3100 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Farge	white
CRI	90

UGR ≤	22
Levetid	70000 h
Høyde	9.6 cm
Diameter	22.6 cm
Nettvekt	0.7 kg
Bruttvekt	0.8 kg
Innfellingsdybde	10 cm
Innfellingsdiameter	20.5 cm