




DOWNLIGHT C

DALI 200 24W 940 IP54

Ontdek onze technische productportfolio: SLVtec. Met geavanceerde LED-technologie bieden we energiezuinige en functionele verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten. Van vochtbestendige armaturen tot plafondspots - onze hoogwaardige producten overtuigen door functionaliteit en een eerlijke prijs-prestatieverhouding. Daartoe behoren onder meer de DOWNLIGHT C-inbouwarmaturen, die ideaal zijn voor algemene verlichting in commerciële omgevingen. Ze zijn verkrijgbaar in twee verschillende uitsparingen (150 mm en 200 mm) en bieden een kleurtemperatuur van 3000K of 4000K. U kunt kiezen uit een aan/uit-versie met schakelbare systeemvoeding en een DALI-aanstuurbare versie. Met de in aanmerking komende energie-efficiëntie en een lumenopbrengst tot 3.100 lm kunt u duurzame verlichting in commerciële ruimtes ervaren.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1008628
IP-code	IP54
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	inbouw
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Aantal doorvoerbedrading	18
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	600 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	24 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	18
Aantal armaturen bij LS C16A	39
Niveau van inschakelstroom	15 A
Duur van inschakelstroom	300 µs
Lumen	3100 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	90

UGR ≤	22
Levensduur	70000 h
Hoogte	9.6 cm
Diameter	22.6 cm
Nettogewicht	0.7 kg
Brutogewicht	0.8 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	10 cm
Inbouwdiameter	20.5 cm