




## MEDO® 30

Deckeneinbauleuchte, frame, 3000/4000K, 70°, IP20, rund, weiß

Die beste MEDO® aller Zeiten ist auch als Deckeneinbauleuchte in vier verschiedenen Größen verfügbar, inklusive Rahmen oder auch rahmenlos. Dabei begeistert sie durch eine längere Lebensdauer und förderfähige Energieeffizienz von über 140 lm/W. Der Farbwiedergabeindex CRI>90 gewährleistet eine farbtreue und mit UGR<19 nahezu blendfreie Lichtqualität, wodurch der Einsatz in Büros möglich ist. Für individuelle Einsatzmöglichkeiten sorgt der CCT-Switch, der eine einfache Auswahl zwischen 3000K und 4000K erlaubt. Bitte beachten Sie, dass Treiber und Zugentlastung separat erworben werden müssen.



## TECHNISCHE DATEN

|  |                  |
|--|------------------|
|  | 1008629          |
|  | IP20             |
|  | Einbau           |
|  | 250 mA           |
|  | III              |
|  | 8 W              |
|  | -20 °C           |
|  | 45 °C            |
|  | 1150/1200 lm     |
|  | 3000/4000 Kelvin |
|  | weiss            |
|  | 90               |
|  | 19               |
|  | 50000 h          |
|  | 1                |
|  | 10 cm            |
|  | 30 cm            |
|  | 1.3 kg           |
|  | 2.36 kg          |
|  | rund             |
|  | 13 cm            |
|  | 29 cm            |

## Zubehör

|         |                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006871 | NUMINOS® PROJEC-TOR XS , Deckeneinbau-leuchte, 2700 K, 40°, zy-lindrisch, schwarz / weiß    |
| 1006870 | NUMINOS® PROJEC-TOR XS , Deckeneinbau-leuchte, 2700 K, 40°, zy-lindrisch, schwarz / schwarz |
| 1008673 | Zugentlastung Durchverdrahtbar , für DALI dimmbare Treiber: 1008666, 1008667, 1008668       |
| 1008672 | Zugentlastung , Standard, für DALI dimmbare Treiber: 1008666, 1008667, 1008668              |
| 1008699 |                                                                                             |
| 1008660 | LED Treiber 10W , 180-270mA, PHASE                                                          |
| 1008666 | LED Treiber 15W , 100-700mA, DALI                                                           |