




MEDO® 30

plafonnier encastré, frame, 3000/4000 K, 70°, IP20, rond, blanc

Le meilleur MEDO® de tous les temps est également disponible sous forme de plafonnier encastré en quatre tailles différentes, avec ou sans cadre. Il impressionne par sa durée de vie plus longue et son efficacité énergétique éligible de plus de 140 lm/W. L'indice de rendu des couleurs IRC > 90 garantit une qualité de lumière fidèle aux couleurs et, avec son UGR < 19, est presque sans éblouissement, ce qui permet une utilisation dans les bureaux. Le commutateur CCT, qui vous permet de sélectionner facilement entre 3000 K et 4000 K, offrent des options de conception individuelles. Veuillez noter que les drivers et le montage à soulagement de traction doivent être achetés séparément.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1008629
Code IP	IP20
Montage	Encastré
Courant / tension secondaire	250 mA
Indice de protection	III
Wattage	8 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Lumen	1150/1200 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	19
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	10 cm
Diamètre	30 cm
Poids net	1.3 kg
Poids brut	2.36 kg
Forme de la découpe	Rond
Profondeur d'encastrement	13 cm
Diamètre d'encastrement	29 cm

Accessoires

1006871	NUMINOS® PROJEC-TOR XS , plafonnier encastré, 2700 K, 40°, cylindrique, noir/blanc
1006870	NUMINOS® PROJEC-TOR XS , plafonnier encastré, 2700 K, 40°, cylindrique, noir/noir
1008673	Montage à soulagement de traction adapté pour câblage continu , pour drivers à intensité réglable par DALI: 1008666, 1008667, 1008668
1008672	Montage à soulagement de traction , standard, pour drivers à intensité réglable par DALI: 1008666, 1008667, 1008668
1008699	
1008660	Driver LED 10 W , 180-270 mA, PHASE
1008666	Driver LED 15 W , 100-700 mA, DALI