




MEDO® 30

incasso a plafone, cornice, 3000/4000K, 70°, IP20, rotondo, bianco

Il miglior MEDO® di tutti i tempi è disponibile anche come incasso a plafone in quattro diverse dimensioni, con o senza telaio. Si distingue per una maggiore durata e per un'efficienza energetica agevolata di oltre 140 lm/W. L'indice di resa cromatica CRI>90 garantisce una qualità della luce fedele e, con UGR<19, praticamente priva di abbagliamento, rendendola adatta all'uso negli uffici. L'interruttore CCT e la possibilità di scegliere facilmente tra 3000K e 4000K consentono inoltre grande libertà di progettazione. Il driver e il serracavo devono essere acquistati separatamente.



DATI TECNICI

Articolo	1008629
Codice IP	IP20
Montaggio	Incasso
Corrente / tensione secondaria	250 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	8 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Lumen	1150/1200 lm
Temperatura colore	3000/4000 Kelvin
Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	19
Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	10 cm
Diametro	30 cm
Peso netto	1.3 kg
Peso lordo	2.36 kg
Forma dello scasso	rotondo
Profondità d'incasso	13 cm
Diametro d'incasso	29 cm

Accessori

1006871	NUMINOS® PROJEC-TOR XS , incasso a plafone 2700 K, 40°, cilindrico, nero/bianco
1006870	NUMINOS® PROJEC-TOR XS , incasso a plafone, 2700 K, 40°, cilindrico, nero / nero
1008673	Serracavo collegabile in serie , per driver dimmerabili DALI: 1008666, 1008667, 1008668
1008672	Serracavo , standard, per driver dimmerabili DALI: 1008666, 1008667, 1008668
1008699	
1008660	Driver LED 10W , 180-270mA, FASE
1008666	Driver LED 15W , 100-700mA, DALI