




MEDO® 30

Innfeltsmontert taklampe, ramme, 3000/4000 K, 70°, IP20, rund, hvit

Den beste MEDO® gjennom tidene er også tilgjengelig som en innfelt taklampe i fire forskjellige størrelser, med ramme eller uten ramme. Den imponerer med en lang levetid og en energieffektivitet på over 140 lm/W. Fargegjengivelsesindeksen CRI >90 sikrer nøyaktig fargegjengivelse og en nesten blendingsfri lyskvalitet med UGR <19, noe som gjør den egnet for bruk på kontorer. For individuelle bruksmuligheter sørger CCT-Switch, som gjør det enkelt å velge mellom 3000 K og 4000 K. Vær oppmerksom på at driver og strekkavlastning må kjøpes separat.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1008629
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	250 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	8 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Lysytelse	1150 / 1200 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	70 °
Farge	weiss
CRI	90
UGR ≤	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	10 cm
Diameter	30 cm
Nettvekt	1.3 kg
Bruttvekt	2.36 kg
Innfellingsdybde	13 cm

Lyskilde

1807451	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1008673	Avlastning for gjennomkobling , for DALI-dimmbare drivere: 1008666, 1008667, 1008668
1008670	Avlastning for ledninger , Standard, for ikke-dimbare drivere: 1008699, 1008700, 1008701
1008672	Avlastning , Standard, for DALI-dimmbare drivere: 1008666, 1008667, 1008668
1008699	
1008660	LED-driver 10 W , 180-270 mA, PHASE
1008666	LED-driver 15 W , 100-700 mA, DALI
1008671	Avlastning for ledninger , kan seriekobles, for ikke-dimbare drivere: 1008699, 1008700, 1008701

Innfellingsdiameter	29 cm
BIG WHITE side	132