




MEDO® 30

stropna svetilka za vgradnjo, okvir, 3000/4000K, 70°, IP20, okrogla, bela

Najboljša MEDO® vseh časov je na voljo tudi kot vgradna svetilka v strop v štirih različnih velikostih, vključno z okvirjem ali brez okvirja. Navdušuje s podaljšano življenjsko dobo in energetsko učinkovitostjo nad 140 lm/W. Indeks barvne reprodukcije CRI>90 zagotavlja zvestobo barvam in skoraj brezbleščavostno kakovost svetlobe z UGR<19, kar omogoča uporabo v pisarnah. Za individualne možnosti uporabe poskrbi stikalo CCT, ki omogoča enostavno izbiro med 3000K in 4000K. Prosimo, upoštevajte, da je treba gonilnik in odpenjalnik kupiti ločeno.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008629
IP koda	IP20
Montaža	Vgradnja
Sekundarni tok / napetost	250 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	8 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Lumini	1150/1200 lm
Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin
Barva	bela
CRI	90
UGR ≤	19
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	10 cm
Premer	30 cm
Neto teža	1.3 kg
Bruto teža	2.36 kg
Globina vgradnje	13 cm
Premer vgradnje	29 cm

Dodatki

1006871	NUMINOS PROJEKTOR XS , stropna vgradna svetilka, 2700 K, 40 °, cilindrična, črna/bela
1006870	NUMINOS® PROJEKTOR XS , stropna vgradna svetilka, 2700 K, 40 °, cilindrična, črna/črna
1008673	Ovira za preprečevanje vlečenja kablov , primer- no za gonilnike z mož- nostjo zatemnitve DALI: 1008666, 1008667, 1008668
1008672	Oblačilo , standard, za DALI zatemnljive gonil- nike: 1008666, 1008667, 1008668
1008699	
1008660	LED gonilnik 10W , 180-270mA, FAZA
1008666	LED gonilnik 15W , 100-700mA, DALI