




MEDO® 30

Infälld taklampa, ram, 3000/4000K, 70°, IP20, rund, vit

Den bästa MEDO® genom tiderna finns också som infälld taklampa i fyra olika storlekar, med eller utan ram. Den imponerar med en längre livslängd och en energieffektivitet på över 140 lm/W. Färgåtergivningindex CRI>90 säkerställer en färgtrogen och nästan bländfri ljuskvalitet med UGR<19, vilket möjliggör användning på kontor. För individuella användningsmöjligheter finns CCT-Switch som möjliggör enkel val mellan 3000K och 4000K. Observera att drivrutiner och avlastning måste köpas separat.



Art. Nej.	1008629
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Sekundär ström/spänning	250 mA
Skyddsklass	III
Watt	8 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Lumen	1150/1200 lm
Ljusets färgtemperatur	3000/4000 Kelvin
Färg	vit
CRI	90
UGR ≤	19
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	10 cm
Diameter	30 cm
Netto vikt	1.3 kg
Bruttovikt	2.36 kg
Inbyggnadsdjup	13 cm
Installationsdiameter	29 cm

1006871	NUMINOS® PROJEKTOR XS Inbyggd taklam- pa , 2 700 K, 40°, cylin- drisk, svart / vit
1006870	NUMINOS® PROJEKTOR XS Inbyggd taklam- pa , 2 700 K, 40°, cylin- drisk, svart / svart
1006673	Avlastning för genom- koppling , för DALI-dimm- bara drivrutiner: 1008666, 1008667, 1008668
1006672	Avlastning , Standard, för DALI-dimmbara drivruti- ner: 1008666, 1008667, 1008668
1006699	
1008660	LED-drivrutin 10W , 180-270mA, FAS
1008666	LED-drivrutin 15W , 100-700mA, DALI