




## MEDO® 30

vestavné svítidlo do stropu, bezrámové, 3000/4000K, 70°, IP20, kulaté, bílé

Nejlepší MEDO® všech dob je k dispozici také jako vestavné svítidlo do stropu ve čtyřech různých velikostech, včetně rámu nebo bez rámu. Oduševní svou delší životností a energetickou účinností přes 140 lm/W. Barevný index podání CRI>90 zaručuje věrné barvy a téměř bez oslnění kvalitu světla s UGR<19, což umožňuje použití v kancelářích. Pro individuální možnosti použití slouží CC-T-Switch, který umožňuje snadný výběr mezi 3000K a 4000K. Upozorňujeme, že ovladač a tahová ochrana musí být zakoupeny samostatně.



## TECHNICKÁ DATA

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Č. výrobku                  | 1008630          |
| Kód IP                      | IP20             |
| Montáž                      | Montáž           |
| Sekundární proud / napětí   | 250 mA           |
| Třída ochrany               | III              |
| Příkon                      | 8 W              |
| Minimální teplota prostředí | -20 °C           |
| Maximální teplota prostředí | 45 °C            |
| Lumen                       | 1150/1200 lm     |
| Teplota barvy světla        | 3000/4000 Kelvin |
| Barva                       | bílá             |
| CRI                         | 90               |
| UGR ≤                       | 19               |
| Životnost                   | 50000 h          |
| Risk Group                  | 1                |
| Výška                       | 9.5 cm           |
| Průměr                      | 28 cm            |
| Hmotnost netto              | 0.9 kg           |
| Celková hmotnost            | 2.36 kg          |
| Vestavná hloubka            | 13 cm            |
| Vestavný průměr             | 29 cm            |

## Příslušenství

|         |                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006871 | NUMINOS® PROJEC-TOR XS , stropní zápus-tné svítidlo, 2700 K, 40°, válcové, černé/bílé      |
| 1006870 | NUMINOS® PROJEC-TOR XS , stropní zápus-tné svítidlo 2700 K, 40°, válcové, černé/černé      |
| 1008673 | Odlehčení zátěže , pro-pojitelné, pro ovladatelné ovladače DALI: 1008666, 1008667, 1008668 |
| 1008672 | Odpuzovač , standard, pro ovladatelné ovladače DALI: 1008666, 1008667, 1008668             |
| 1008699 |                                                                                            |
| 1008660 | LED ovladač 10W , 180-270mA, FÁZE                                                          |
| 1008666 | LED ovladač 15W , 100-700mA, DALI                                                          |