




## MEDO® 30

luminaria empotrable de techo, frameless, 3000/4000 - K, 70°, IP20, redonda, blanco

La mejor MEDO® de todos los tiempos también está disponible como luminaria empotrable de techo en cuatro tamaños diferentes, con o sin marco incluido. Impresiona con una vida útil más larga y una eficiencia energética elegible de más de 140 lm/W. El índice de reproducción cromática superior a 90 garantiza colores reales y, con UGR < 19, una calidad de luz prácticamente sin deslumbramiento, lo que la hace adecuada para su uso en oficinas. El interruptor CCT, que ofrece la posibilidad de elegir entre 3000 K y 4000 K, le permite usos individuales. Por favor, tenga en cuenta que el balasto y la descarga de tracción deben adquirirse por separado.



### Datos técnicos

Art. N.º	1008630
Código IP	IP20
Montaje	Empotrado
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	250 mA
Clase de protección	III
Potencia	8 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Flujo luminoso	1150/1200 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Color	blanco
IRC	90
UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	9.5 cm
Diámetro	28 cm
Peso neto	0.9 kg
Peso bruto	2.36 kg
Forma de la estructura	Redonda
Profundidad del montaje	13 cm
Diámetro de montaje	29 cm

## Accesorios

1006871	NUMINOS® PROYECTOR XS , luminaria de empotrar techo, 2700 K, 40°, cilíndrica, negro/blanco
1006870	NUMINOS® PROYECTOR XS , Luminaria de empotrar techo, 2700 - K, 40°, cilíndrica, negro/negro
1008673	Descarga de tracción apto para cableado continuo , para balastos regulables DALI: 1008666, 1008667, 1008668
1008672	Descarga de tracción , estándar, para balastos regulables DALI: 1008666, 1008667, 1008668
1008699	
1008660	Balasto led 10 W , 180-270 mA, PHASE
1008666	Balasto led 15 W , 100-700 mA, DALI