




MEDO® 30

Innfeltsmontert taklampe, uten ramme, 3000/4000K, 70°, IP20, rund, hvit

Den beste MEDO® gjennom tidene er også tilgjengelig som en innfelbar taklampe i fire ulike størrelser, inkludert med ramme eller rammeløs. Den imponerer med en lengre levetid og en energieffektivitet på over 140 lm/W. Fargegjengivelsesindeksen CRI>90 sikrer en nøyaktig fargegjengivelse og en nesten blendingsfri lyskvalitet med UGR<19, noe som gjør den egnet for bruk på kontorer. For individuelle bruksmuligheter sørger CCT-Switch, som tillater en enkel valg mellom 3000K og 4000K. Vennligst merk at driver og strekkavlastning må kjøpes separat.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1008630
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Sekundær strøm / spenning	250 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	8 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Lysytelse	1150/1200 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Farge	white
CRI	90
UGR ≤	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	9.5 cm
Diameter	28 cm
Nettvekt	0.9 kg
Bruttvekt	2.36 kg
Innfellingsdybde	13 cm
Innfellingsdiameter	29 cm

Tilbehør og lyspæreeanbefaling

1006871	NUMINOS® PROJEC-TOR XS , innfelt takspot, 2700 K, 40°, sylindrisk, sort/hvit
1006870	NUMINOS® PROJEC-TOR XS , innfelt takspot, 2700 K, 40°, sylindrisk, sort/sort
1008673	Avlastning for gjennomkobling , for DALI-dimmbare drivere: 1008666, 1008667, 1008668
1008672	Avlastning , Standard, for DALI-dimmbare drivere: 1008666, 1008667, 1008668
1008699	
1008660	LED-driver 10W , 180-270mA, PHASE
1008666	LED-driver 15W , 100-700mA, DALI