




MEDO® 30

candeeiro de teto embutido, sem moldura, 3000/4000-K, 70°, IP20, redondo, branco

A melhor MEDO® de todos os tempos também está disponível como um foco embutido no teto em quatro tamanhos diferentes, com moldura ou sem moldura. Destaca-se pela sua longa vida útil e eficiência energética elegível de mais de 140 lm/W. O índice de reprodução de cor CRI>90 garante uma qualidade de luz fiel às cores e praticamente sem encandeamento com UGR<19, o que permite a sua utilização em escritórios. Para possibilidades de utilização individuais, o CCT-Switch permite uma escolha fácil entre 3000K e 4000K. Por favor, note que o driver e o alívio de tensão devem ser adquiridos separadamente.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008630
IP Code	IP20
Montagem	Montagem de embutir
Corrente / Tensão secundária	250 mA
Classe de proteção	III
Potência	8 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Lúmen	1150/1200 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Cor	branco
CRI	90
UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	9.5 cm
Diâmetro	28 cm
Peso líquido	0.9 kg
Peso bruto	2.36 kg
Profundidade de montagem	13 cm
Diâmetro de montagem	29 cm

Acessórios

1006871	NUMINOS® PROJEC-TOR XS , luminária para encastrar no teto, 2700 K, 40°, cilíndrica, preto/-branco
1006870	NUMINOS® PROJEC-TOR XS , luminária para encastrar no teto, 2700 K, 40°, cilíndrica, preto/-preto
1008673	Alívio de tensão , pas-sante, para controladores reguláveis DALI: 1008666, 1008667, 1008668
1008672	Alívio de tensão , padrão, para controladores regu-láveis DALI: 1008666, 1008667, 1008668
1008699	
1008660	Controlador LED 10W , 180-270mA, FASE
1008666	Controlador de LED 15W , 100-700mA, DALI