




MEDO® 40

vestavné svítidlo do stropu, rám, 3000/4000K, 80°, IP20, kulaté, bílé

Nejlepší MEDO® všech dob je k dispozici také jako vestavné svítidlo do stropu ve čtyřech různých velikostech, včetně rámu nebo bez rámu. Očaruje vás delší životností a energetickou účinností přes 140 lm/W. Index podání barev CRI>90 zaručuje věrné barvy a téměř bez oslnění kvalitu světla s UGR<19, což umožňuje použití v kancelářích. Pro individuální možnosti použití je k dispozici CCT-Switch, který umožňuje snadný výběr mezi 3000K a 4000K. Upozorňujeme, že ovladač a odlehčení tahu je nutné zakoupit zvlášť.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008631
Kód IP	IP20
Montáž	Montáž
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	III
Příkon	16 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Lumen	2350/2450 lm
Teplota barvy světla	3000/4000 Kelvin
Barva	bílá
CRI	90
UGR ≤	19
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	10 cm
Průměr	40 cm
Hmotnost netto	2.15 kg
Celková hmotnost	3.55 kg
Vestavná hloubka	13 cm
Vestavný průměr	39 cm

Příslušenství

1006871	NUMINOS® PROJEC-TOR XS , stropní zápus-tné svítidlo, 2700 K, 40°, válcové, černé/bílé
1006870	NUMINOS® PROJEC-TOR XS , stropní zápus-tné svítidlo 2700 K, 40°, válcové, černé/černé
1008673	Odlehčení zátěže , pro-pojitelné, pro ovladatelné ovladače DALI: 1008666, 1008667, 1008668
1008667	LED ovladač 23W , 100-700mA, DALI
1008672	Odpuzovač , standard, pro ovladatelné ovladače DALI: 1008666, 1008667, 1008668
1008699	
1008663	LED ovladač 20W , 350-500mA, FÁZE