




MEDO® 40

luminaria empotrable de techo, frame, 3000/4000 K, 80°, IP20, redonda, blanco

La mejor MEDO® de todos los tiempos también está disponible como luminaria empotrable de techo en cuatro tamaños diferentes, con o sin marco incluido. Impresiona con una vida útil más larga y una eficiencia energética elegible de más de 140 lm/W. El índice de reproducción cromática superior a 90 garantiza colores reales y, con UGR < 19, una calidad de luz prácticamente sin deslumbramiento, lo que la hace adecuada para su uso en oficinas. El interruptor CCT, que ofrece la posibilidad de elegir entre 3000 K y 4000 K, le permite usos individuales. Por favor, tenga en cuenta que el balasto y la descarga de tracción deben adquirirse por separado.



Datos técnicos

Art. N.º	1008631
Código IP	IP20
Montaje	Empotrado
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	III
Potencia	16 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Flujo luminoso	2350/2450 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Color	blanco
IRC	90
UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	10 cm
Diámetro	40 cm
Peso neto	2.15 kg
Peso bruto	3.55 kg
Forma de la estructura	Redonda
Profundidad del montaje	13 cm
Diámetro de montaje	39 cm

Accesorios

1006871	NUMINOS® PROYECTOR XS , luminaria de empotrar techo, 2700 K, 40°, cilíndrica, negro/blanco
1006870	NUMINOS® PROYECTOR XS , Luminaria de empotrar techo, 2700 - K, 40°, cilíndrica, negro/negro
1008673	Descarga de tracción apto para cableado continuo , para balastos regulables DALI: 1008666, 1008667, 1008668
1008667	Balasto led 23 W , 100-700 mA, DALI
1008672	Descarga de tracción , estándar, para balastos regulables DALI: 1008666, 1008667, 1008668
1008699	
1008663	Balasto led 20 W , 350-500 mA, PHASE