# MEDO® 40

**incasso a plafone, cornice, 3000/4000K, 80°, IP20, rotondo, bianco**

Il miglior MEDO® di tutti i tempi è disponibile anche come incasso a plafone in quattro diverse dimensioni, con o senza telaio. Si distingue per una maggiore durata e per un'efficienza energetica agevolata di oltre 140 lm/W. L'indice di resa cromatica CRI>90 garantisce una qualità della luce fedele e, con UGR<19, praticamente priva di abbagliamento, rendendola adatta all'uso negli uffici. L'interruttore CCT e la possibilità di scegliere facilmente tra 3000K e 4000K consentono inoltre grande libertà di progettazione. Il driver e il serracavo devono essere acquistati separatamente.




## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| **Articolo** | 1008631 |
| **Codice IP** | IP20 |
| **Montaggio** | Incasso |
| **Corrente / tensione secondaria** | 500 mA |
| **Classe isolamento** | III |
| **Wattaggio** | 16 W |
| **Temperatura ambiente minima** | -20 °C |
| **Temperatura ambiente massima** | 45 °C |
| **Lumen** | 2350/2450 lm |
| **Temperatura colore** | 3000/4000 Kelvin |
| **Colore** | bianco |
| **CRI** | 90 |
| **UGR ≤** | 19 |
| **Durata** | 50000 h |
| **Risk Group** | 1 |
| **Altezza** | 10 cm |
| **Diametro** | 40 cm |
| **Peso netto** | 2.15 kg |
| **Peso lordo** | 3.55 kg |
| **Forma dello scasso** | rotondo |
| **Profondità d'incasso** | 13 cm |
| **Diametro d'incasso** | 39 cm |

## Accessori

| | |
|---|---|
| 1006871 | NUMINOS® PROJECTOR XS , incasso a plafone 2700 K, 40°, cilindrico, nero/bianco |
| 1006870 | NUMINOS® PROJECTOR XS , incasso a plafone, 2700 K, 40°, cilindrico, nero / nero |
| 1008673 | Serracavo collegabile in serie , per driver dimmerabili DALI: 1008666, 1008667, 1008668 |
| 1008667 | Driver LED 23W , 100-700mA, DALI |
| 1008672 | Serracavo , standard, per driver dimmerabili DALI: 1008666, 1008667, 1008668 |
| 1008699 | |
| 1008663 | Driver LED 20W , 350-500mA, FASE |