




MEDO® 40

Innfeltsmontert taklampe, ramme, 3000/4000K, 80°, IP20, rund, hvit

Den beste MEDO® gjennom tidene er også tilgjengelig som en innfelt downlight i fire ulike størrelser, med ramme eller rammeløs. Den imponerer med en lengre levetid og en energieffektivitet på over 140 lm/W. Fargegjengivelsesindeksen CRI>90 sikrer en nøyaktig fargegjengivelse og en nesten blendingsfri lyskvalitet med UGR<19, noe som gjør den egnet for bruk på kontorer. For individuelle bruksmuligheter sørger CCT-Switchen, som gjør det enkelt å velge mellom 3000K og 4000K. Vær oppmerksom på at driver og strekkavlastning må kjøpes separat.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1008631
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	16 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Lysytelse	2350/2450 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Farge	white
CRI	90
UGR ≤	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	10 cm
Diameter	40 cm
Nettvekt	2.15 kg
Bruttvekt	3.55 kg
Innfellingsdybde	13 cm
Innfellingsdiameter	39 cm

Tilbehør og lyspærebefaling

1006871	NUMINOS® PROJEC-TOR XS , innfelt takspot, 2700 K, 40°, sylindrisk, sort/hvit
1006870	NUMINOS® PROJEC-TOR XS , innfelt takspot, 2700 K, 40°, sylindrisk, sort/sort
1008673	Avlastning for gjennomkobling , for DALI-dimmbare drivere: 1008666, 1008667, 1008668
1008667	LED-driver 23W , 100-700mA, DALI
1008672	Avlastning , Standard, for DALI-dimmbare drivere: 1008666, 1008667, 1008668
1008699	
1008663	LED-driver 20W , 350-500mA, PHASE