




MEDO® 40

Infälld taklampa, ram, 3000/4000K, 80°, IP20, rund, vit

Den bästa MEDO® genom tiderna finns också som infälld taklampa i fyra olika storlekar, med eller utan ram. Den imponerar med en längre livslängd och en energieffektivitet på över 140 lm/W. Färgåtergivningsindex CRI>90 säkerställer en färgtrogen och nästan bländfri ljuskvalitet med UGR<19, vilket möjliggör användning på kontor. För individuella användningsmöjligheter finns CCT-Switch som gör det enkelt att välja mellan 3000K och 4000K. Observera att drivrutiner och avlastning måste köpas separat.



Art. Nej.	1008631
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	III
Watt	16 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Lumen	2350/2450 lm
Ljusets färgtemperatur	3000/4000 Kelvin
Färg	vit
CRI	90
UGR ≤	19
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	10 cm
Diameter	40 cm
Netto vikt	2.15 kg
Bruttovikt	3.55 kg
Inbyggnadsdjup	13 cm
Installationsdiameter	39 cm

1006871	NUMINOS® PROJEKTOR XS Inbyggd taklam- pa , 2 700 K, 40°, cylin- drisk, svart / vit
1006870	NUMINOS® PROJEKTOR XS Inbyggd taklam- pa , 2 700 K, 40°, cylin- drisk, svart / svart
1008673	Avlastning för genom- koppling , för DALI-dimm- bara drivrutiner: 1008666, 1008667, 1008668
1008667	LED-drivrutin 23W , 100-700mA, DALI
1008672	Avlastning , Standard, för DALI-dimmbara drivruti- ner: 1008666, 1008667, 1008668
1008699	
1008663	LED-drivrutin 20W , 350-500mA, FAS