




MEDO® 40

Deckeneinbauleuchte, frameless, 3000/4000K, 80°, IP20, rund, weiß

Die beste MEDO® aller Zeiten ist auch als Deckeneinbauleuchte in vier verschiedenen Größen verfügbar, inklusive Rahmen oder auch rahmenlos. Dabei begeistert sie durch eine längere Lebensdauer und förderfähige Energieeffizienz von über 140 lm/W. Der Farbwiedergabeindex CRI>90 gewährleistet eine farbtreue und mit UGR<19 nahezu blendfreie Lichtqualität, wodurch der Einsatz in Büros möglich ist. Für individuelle Einsatzmöglichkeiten sorgt der CCT-Switch, der eine einfache Auswahl zwischen 3000K und 4000K erlaubt. Bitte beachten Sie, dass Treiber und Zugentlastung separat erworben werden müssen.



TECHNISCHE DATEN

	1008632
	IP20
	Einbau
	500 mA
	III
	16 W
	-20 °C
	45 °C
	2350/2450 lm
	3000/4000 Kelvin
	weiss
	90
	19
	50000 h
	1
	9.5 cm
	38 cm
	1.93 kg
	3.55 kg
	rund
	13 cm
	39 cm

Zubehör

1006871	NUMINOS® PROJEC-TOR XS , Deckeneinbau-leuchte, 2700 K, 40°, zy-lindrisch, schwarz / weiß
1006870	NUMINOS® PROJEC-TOR XS , Deckeneinbau-leuchte, 2700 K, 40°, zy-lindrisch, schwarz / schwarz
1008673	Zugentlastung Durchverdrahtbar , für DALI dimmbare Treiber: 1008666, 1008667, 1008668
1008667	LED Treiber 23W , 100-700mA, DALI
1008672	Zugentlastung , Standard, für DALI dimmbare Treiber: 1008666, 1008667, 1008668
1008699	
1008663	LED Treiber 20W , 350-500mA, PHASE