




## MEDO® 40

plafonnier encastré, frameless, 3000/4000 K, 80°, IP20, rond, blanc

Le meilleur MEDO® de tous les temps est également disponible sous forme de plafonnier encastré en quatre tailles différentes, avec ou sans cadre. Il impressionne par sa durée de vie plus longue et son efficacité énergétique éligible de plus de 140 lm/W. L'indice de rendu des couleurs IR-C>90 garantit une qualité de lumière fidèle aux couleurs et, avec son UGR<19, est presque sans éblouissement, ce qui permet une utilisation dans les bureaux. Le commutateur CCT, qui vous permet de sélectionner facilement entre 3000 K et 4000 K, offrent des options de conception individuelles. Veuillez noter que les drivers et le montage à soulagement de traction doivent être achetés séparément.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1008632
Code IP	IP20
Montage	Encastré
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	III
Wattage	16 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Lumen	2350/2450 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	19
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	9.5 cm
Diamètre	38 cm
Poids net	1.93 kg
Poids brut	3.55 kg
Forme de la découpe	Rond
Profondeur d'encaissement	13 cm
Diamètre d'encaissement	39 cm



## Accessoires

1006871	NUMINOS® PROJECTOR XS , plafonnier encastré, 2700 K, 40°, cylindrique, noir/blanc
1006870	NUMINOS® PROJECTOR XS , plafonnier encastré, 2700 K, 40°, cylindrique, noir/noir
1008673	Montage à soulagement de traction adapté pour câblage continu , pour drivers à intensité réglable par DALI: 1008666, 1008667, 1008668
1008667	Driver LED 23 W , 100-700 mA, DALI
1008672	Montage à soulagement de traction , standard, pour drivers à intensité réglable par DALI: 1008666, 1008667, 1008668
1008699	
1008663	Driver LED 20 W , 350-500 mA, PHASE