




MEDO® 40

Innfeltsmontert taklampe, uten ramme, 3000/4000 K, 80°, IP20, rund, hvit

Den beste MEDO® gjennom tidene er også tilgjengelig som innfelt taklampe i fire ulike størrelser, inkludert med ramme eller ramme-løs. Den imponerer med lengre levetid og energieffektivitet på over 140 lm/W. Fargegjengivelsesindeksen CRI >90 sikrer nøyaktig fargegjengivelse og nesten blendingsfri lyskvalitet med UGR <19, noe som gjør den egnet for bruk på kontorer. For individuelle bruksmuligheter sørger CCT-Switch, som tillater en enkel valg mellom 3000 K og 4000 K. Vennligst merk at driver og strekkavlastning må kjøpes separat.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1008632
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	16 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Lysytelse	2350 / 2450 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	80 °
Farge	weiss
CRI	90
UGR ≤	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	9.5 cm
Diameter	38 cm
Nettvekt	1.93 kg
Bruttvekt	3.55 kg
Innfellingsdybde	13 cm

Lyskilde

1807453	
---------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1008673	Avlastning for gjennomkobling , for DALI-dimmbare drivere: 1008666, 1008667, 1008668
1008670	Avlastning for ledninger , Standard, for ikke-dimmbare drivere: 1008699, 1008700, 1008701
1008667	LED-driver 23 W , 100-700 mA, DALI
1008672	Avlastning , Standard, for DALI-dimmbare drivere: 1008666, 1008667, 1008668
1008699	
1008663	LED-driver 20 W , 350-500 mA, PHASE
1008671	Avlastning for ledninger , kan seriekobles, for ikke-dimmbare drivere: 1008699, 1008700, 1008701

Innfellingsdiameter	39 cm
BIG WHITE side	134