




MEDO® 40

plafondinbouwarmatuur, frameless, 3000/4000K, 80°, IP20, rond, wit

De beste MEDO® aller tijden is ook verkrijgbaar als plafon-
dinbouwarmatuur in vier verschillende maten, inclusief
frame of frameless. Hij overtuigt door zijn langere levens-
duur en de in aanmerking komende energie-efficiëntie van
meer dan 140 lm/W. De kleurweergave-index CRI>90
zorgt voor kleurnauwkeurige en, met UGR<19, vrijwel ver-
blindingsvrije lichtkwaliteit, waardoor toepassing in kanto-
ren mogelijk is. De CCT-schakelaar, waarmee eenvoudig
tussen 3000K en 4000K kan worden gekozen, zorgt voor
toepassingsopties op maat. Houd er rekening mee dat dri-
vers en trekontlasting apart moeten worden aangeschaft.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1008632
IP-code	IP20
Montage	inbouw
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	16 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Lumen	2350/2450 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	9.5 cm
Diameter	38 cm
Nettogewicht	1.93 kg
Brutogewicht	3.55 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	13 cm
Inbouwdiameter	39 cm

Toebehoren

1006871	NUMINOS® PROJEC-TOR XS , plafondinbou-warmatuur, 2700 K, 40°, cilindrisch, zwart / wit
1006870	NUMINOS® PROJEC-TOR XS , plafondinbou-warmatuur, 2700 K, 40°, cilindrisch, zwart / zwart
1008673	Trekontlasting , geschikt voor kabeldoorvoer, voor DALI dimbare drivers: 1008666, 1008667, 1008668
1008667	Leddriver 23W , 100-700-mA, DALI
1008672	Trekontlasting , standaard, voor DALI dimbare drivers: 1008666, 1008667, 1008668
1008699	
1008663	Leddriver 20W , 350-500-mA, PHASE