




## MEDO® 40

candeeiro de teto embutido, sem moldura, 3000/4000-K, 80°, IP20, redondo, branco

A melhor MEDO® de todos os tempos está também disponível como luminária embutida no teto em quatro tamanhos diferentes, com moldura ou sem moldura. Destaca-se pela sua maior vida útil e eficiência energética elegível de mais de 140 lm/W. O índice de reprodução de cor CRI>90 garante uma qualidade de luz fiel às cores e praticamente sem encandeamento com UGR<19, o que permite a sua utilização em escritórios. Para possibilidades de utilização individuais, o interruptor CCT permite uma fácil seleção entre 3000K e 4000K. Por favor, note que o driver e a fixação devem ser adquiridos separadamente.



## DADOS TÉCNICOS

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Ref. n.º                     | 1008632             |
| IP Code                      | IP20                |
| Montagem                     | Montagem de embutir |
| Corrente / Tensão secundária | 500 mA              |
| Classe de proteção           | III                 |
| Potência                     | 16 W                |
| temperatura ambiente mínima  | -20 °C              |
| temperatura ambiente máxima  | 45 °C               |
| Lúmen                        | 2350/2450 lm        |
| Temperatura de cor da luz    | 3000/4000 Kelvin    |
| Cor                          | branco              |
| CRI                          | 90                  |
| UGR ≤                        | 19                  |
| Vida útil                    | 50000 h             |
| Risk Group                   | 1                   |
| Altura                       | 9.5 cm              |
| Diâmetro                     | 38 cm               |
| Peso líquido                 | 1.93 kg             |
| Peso bruto                   | 3.55 kg             |
| Profundidade de montagem     | 13 cm               |
| Diâmetro de montagem         | 39 cm               |

## Acessórios

|         |                                                                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100871  | NUMINOS® PROJEC-TOR XS , luminária para encastrar no teto, 2700 K, 40°, cilíndrica, preto/-branco |
| 100870  | NUMINOS® PROJEC-TOR XS , luminária para encastrar no teto, 2700 K, 40°, cilíndrica, preto/-preto  |
| 1008673 | Alívio de tensão , pas-sante, para controladores reguláveis DALI: 1008666, 1008667, 1008668       |
| 1008667 | Controlador de LED 23W , 100-700mA, DALI                                                          |
| 1008672 | Alívio de tensão , padrão, para controladores regu-láveis DALI: 1008666, 1008667, 1008668         |
| 1008699 |                                                                                                   |
| 1008663 | Controlador LED 20W , 350-500mA, FASE                                                             |