




MEDO® 40

stropna svetilka za vgradnjo, brez okvirja, 3000/4000K, 80°, IP20, okrogla, bela

Najboljši MEDO® vseh časov je na voljo tudi kot vgradna svetilka v strop v štirih različnih velikostih, vključno z okvirjem ali brez okvirja. Navdušuje s podaljšano življenjsko dobo in energetsko učinkovitostjo nad 140 lm/W. Kazalnik barvne reprodukcije CRI>90 zagotavlja zvestobo barvam in kakovost svetlobe skoraj brez bleščanja z UGR<19, kar omogoča uporabo v pisarnah. Za individualne možnosti uporabe skrbi stikalo CCT, ki omogoča enostavno izbiro med 3000K in 4000K. Upoštevajte, da se gonilnik in odpenjalnik kupita ločeno.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008632
IP koda	IP20
Montaža	Vgradnja
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	16 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Lumini	2350/2450 lm
Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin
Barva	bela
CRI	90
UGR ≤	19
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	9.5 cm
Premer	38 cm
Neto teža	1.93 kg
Bruto teža	3.55 kg
Globina vgradnje	13 cm
Premer vgradnje	39 cm

Dodatki

1006871	NUMINOS PROJEKTOR XS , stropna vgradna svetilka, 2700 K, 40 °, cilindrična, črna/bela
1006870	NUMINOS® PROJEKTOR XS , stropna vgradna svetilka, 2700 K, 40 °, cilindrična, črna/črna
1008673	Ovira za preprečevanje vlečenja kablov , primer- no za gonilnike z mož- nostjo zatemnitve DALI: 1008666, 1008667, 1008668
1008667	LED gonilnik 23W , 100-700mA, DALI
1008672	Oblačilo , standard, za DALI zatemnljive gonil- nike: 1008666, 1008667, 1008668
1008699	
1008663	LED gonilnik 20W , 350-500mA, FAZA