


MEDO® 60

Deckeneinbauleuchte, frame, 3000/4000K, 80°, IP20, rund, weiß

Die beste MEDO® aller Zeiten ist auch als Deckeneinbauleuchte in vier verschiedenen Größen verfügbar, inklusive Rahmen oder auch rahmenlos. Dabei begeistert sie durch eine längere Lebensdauer und förderfähige Energieeffizienz von über 140 lm/W. Der Farbwiedergabeindex CRI>90 gewährleistet eine farbtreue und mit UGR<19 nahezu blendfreie Lichtqualität, wodurch der Einsatz in Büros möglich ist. Für individuelle Einsatzmöglichkeiten sorgt der CCT-Switch, der eine einfache Auswahl zwischen 3000K und 4000K erlaubt. Bitte beachten Sie, dass Treiber und Zugentlastung separat erworben werden müssen.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|------------------|
| | 1008633 |
| | IP20 |
| | Einbau |
| | 1000 mA |
| | III |
| | 33 W |
| | -20 °C |
| | 45 °C |
| | 4600/4600 lm |
| | 3000/4000 Kelvin |
| | weiss |
| | 90 |
| | 19 |
| | 50000 h |
| | 1 |
| | 12.5 cm |
| | 61.5 cm |
| | 4.5 kg |
| | 8 kg |
| | rund |
| | 16 cm |
| | 61 cm |

Zubehör

| | |
|---------|--|
| 1008669 | LED Treiber 53W , 650-1400mA, DALI |
| 1008701 | |
| 1006871 | NUMINOS® PROJEC- TOR XS , Deckeneinbau- leuchte, 2700 K, 40°, zy- lindrisch, schwarz / weiß |
| 1006870 | NUMINOS® PROJEC- TOR XS , Deckeneinbau- leuchte, 2700 K, 40°, zy- lindrisch, schwarz / schwarz |
| 1008674 | Zugentlastung Standard , für DALI dimmbare Trei- ber: 1008669 |
| 1008665 | LED Treiber 40W , 700-1050mA, PHASE |
| 1008702 | |