


## MEDO® 60

luminaria empotrable de techo, frame, 3000/4000 K, 80°, IP20, redonda, blanco

La mejor MEDO® de todos los tiempos también está disponible como luminaria empotrable de techo en cuatro tamaños diferentes, con o sin marco incluido. Impresiona con una vida útil más larga y una eficiencia energética elegible de más de 140 lm/W. El índice de reproducción cromática superior a 90 garantiza colores reales y, con UGR < 19, una calidad de luz prácticamente sin deslumbramiento, lo que la hace adecuada para su uso en oficinas. El interruptor CCT, que ofrece la posibilidad de elegir entre 3000 K y 4000 K, le permite usos individuales. Por favor, tenga en cuenta que el balasto y la descarga de tracción deben adquirirse por separado.



### Datos técnicos

Art. N.º	1008633
Código IP	IP20
Montaje	Empotrado
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	1000 mA
Clase de protección	III
Potencia	33 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Flujo luminoso	4600/4600 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Color	blanco
IRC	90
UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	12.5 cm
Diámetro	61.5 cm
Peso neto	4.5 kg
Peso bruto	8 kg
Forma de la estructura	Redonda
Profundidad del montaje	16 cm
Diámetro de montaje	61 cm

## Accesorios

1008669	Balasto led 53 W , 650-1400 mA, DALI
1008701	
1006871	NUMINOS® PROJE- CTOR XS , luminaria de empotrar techo, 2700 K, 40°, cilíndrica, negro/- blanco
1006870	NUMINOS® PROJE- CTOR XS , Luminaria de empotrar techo, 2700 - K, 40°, cilíndrica, negro/- negro
1008674	Descarga de tracción es- tándar , para balastos re- gulables DALI: 1008669
1008665	Balasto led 40 W , 700-1050 mA, PHASE
1008702	