


MEDO® 60

plafonnier encastré, frame, 3000/4000 K, 80°, IP20, rond, blanc

Le meilleur MEDO® de tous les temps est également disponible sous forme de plafonnier encastré en quatre tailles différentes, avec ou sans cadre. Il impressionne par sa durée de vie plus longue et son efficacité énergétique éligible de plus de 140 lm/W. L'indice de rendu des couleurs IRC > 90 garantit une qualité de lumière fidèle aux couleurs et, avec son UGR < 19, est presque sans éblouissement, ce qui permet une utilisation dans les bureaux. Le commutateur CCT, qui vous permet de sélectionner facilement entre 3000 K et 4000 K, offrent des options de conception individuelles. Veuillez noter que les drivers et le montage à soulagement de traction doivent être achetés séparément.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1008633
Code IP	IP20
Montage	Encastré
Courant / tension secondaire	1000 mA
Indice de protection	III
Wattage	33 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Lumen	4600/4600 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	19
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	12.5 cm
Diamètre	61.5 cm
Poids net	4.5 kg
Poids brut	8 kg
Forme de la découpe	Rond
Profondeur d'encastrement	16 cm
Diamètre d'encastrement	61 cm

Accessoires

1008669	Driver LED 53 W , 650-1400 mA, DALI
1008701	
1006871	NUMINOS® PROJEC- TOR XS , plafonnier en- castré, 2700 K, 40°, cylin- drique, noir/blanc
1006870	NUMINOS® PROJEC- TOR XS , plafonnier en- castré, 2700 K, 40°, cylin- drique, noir/noir
1008674	Montage à soulagement de traction , standard, pour drivers à intensité réglable par DALI: 1008669
1008665	Driver LED 40 W , 700-1050 mA, PHASE
1008702	