




## MEDO® 60

incasso a plafone, cornice, 3000/4000K, 80°, IP20, rotondo, bianco

Il miglior MEDO® di tutti i tempi è disponibile anche come incasso a plafone in quattro diverse dimensioni, con o senza telaio. Si distingue per una maggiore durata e per un'efficienza energetica agevolata di oltre 140 lm/W. L'indice di resa cromatica CRI>90 garantisce una qualità della luce fedele e, con UGR<19, praticamente priva di abbagliamento, rendendola adatta all'uso negli uffici. L'interruttore CCT e la possibilità di scegliere facilmente tra 3000K e 4000K consentono inoltre grande libertà di progettazione. Il driver e il serracavo devono essere acquistati separatamente.



## DATI TECNICI

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Articolo                       | 1008633          |
| Codice IP                      | IP20             |
| Montaggio                      | Incasso          |
| Corrente / tensione secondaria | 1000 mA          |
| Classe isolamento              | III              |
| Wattaggio                      | 33 W             |
| Temperatura ambiente minima    | -20 °C           |
| Temperatura ambiente massima   | 45 °C            |
| Lumen                          | 4600/4600 lm     |
| Temperatura colore             | 3000/4000 Kelvin |
| Colore                         | bianco           |
| CRI                            | 90               |
| UGR ≤                          | 19               |
| Durata                         | 50000 h          |
| Risk Group                     | 1                |
| Altezza                        | 12.5 cm          |
| Diametro                       | 61.5 cm          |
| Peso netto                     | 4.5 kg           |
| Peso lordo                     | 8 kg             |
| Forma dello scasso             | rotondo          |
| Profondità d'incasso           | 16 cm            |
| Diametro d'incasso             | 61 cm            |

## Accessori

|         |                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1008669 | Driver LED 53W ,<br>650-1400mA, DALI                                                           |
| 1008701 |                                                                                                |
| 1006871 | NUMINOS® PROJEC-<br>TOR XS , incasso a pla-<br>fone 2700 K, 40°, cilindri-<br>co, nero/bianco  |
| 1006870 | NUMINOS® PROJEC-<br>TOR XS , incasso a pla-<br>fone, 2700 K, 40°, cilindri-<br>co, nero / nero |
| 1008674 | Serracavo standard , per<br>driver dimmerabili DALI:<br>1008669                                |
| 1008665 | Driver LED 40W ,<br>700-1050mA, FASE                                                           |
| 1008702 |                                                                                                |