





MEDO® 60

Innfeltsmontert taklampe, ramme, 3000/4000K, 80°, IP20, rund, hvit

Den beste MEDO® noensinne er også tilgjengelig som innfelte taklamper i fire ulike størrelser, inkludert med ramme eller rammeløs. Den imponerer med lengre levetid og en energieffektivitet på over 140 lm/W. Fargegjengivelsesindeksen CRI>90 sikrer nøyaktig fargegjengivelse og nesten blendingsfri lyskvalitet med UGR<19, noe som gjør den egnet for bruk på kontorer. For individuelle bruksområder sørger CCT-Switch for en enkel valgmulighet mellom 3000K og 4000K. Vennligst merk at driver og strekkavlastning må kjøpes separat.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1008633
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Sekundær strøm / spenning	1000 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	33 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Lysytelse	4600/4600 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Farge	white
CRI	90
UGR ≤	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	12.5 cm
Diameter	61.5 cm
Nettvekt	4.5 kg
Bruttvekt	8 kg
Innfellingsdybde	16 cm
Innfellingsdiameter	61 cm

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1008669	LED-driver 53W , 650-1400mA, DALI
1008701	
1006871	NUMINOS® PROJEC- TOR XS , innfelt takspot, 2700 K, 40°, sylindrisk, sort/hvit
1006870	NUMINOS® PROJEC- TOR XS , innfelt takspot, 2700 K, 40°, sylindrisk, sort/sort
1008674	Avlastning for ledninger , standard, for DALI-dimm- bare drivere: 1008669
1008665	LED-driver 40W , 700-1050mA, PHASE
1008702	