MEDO® 60

candeeiro de teto embutido, com moldura, 3000/4000-K, 80°, IP20, redondo, branco

A melhor MEDO® de todos os tempos está também disponível como um foco embutido no teto em quatro tamanhos diferentes, com moldura ou sem moldura. Destaca-se pela sua maior vida útil e eficiência energética elegível de mais de 140 lm/W. O índice de reprodução cromática CRI>90 garante uma qualidade de luz fiel às cores e praticamente sem encandeamento com UGR<19, o que permite a sua utilização em escritórios. Para possibilidades de utilização individuais, o interruptor CCT permite uma escolha fácil entre 3000K e 4000K. Por favor, note que o driver e o alívio de tensão devem ser adquiridos separadamente.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008633
IP Code	IP20
Montagem	Montagem de embutir
Corrente / Tensão secundária	1000 mA
Classe de proteção	III
Potência	33 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Lúmen	4600/4600 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Cor	branco
CRI	90
UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	12.5 cm
Diâmetro	61.5 cm
Peso líquido	4.5 kg
Peso bruto	8 kg
Profundidade de montagem	16 cm
Diâmetro de montagem	61 cm

Acessórios

1008669	Controlador de LED 53W , 650-1400mA, DALI
1008701	
1006871	NUMINOS® PROJECTOR XS , luminária para encastrar no teto, 2700 K, 40°, cilíndrica, preto/-branco
1006870	NUMINOS® PROJECTOR XS , luminária para encastrar no teto, 2700 K, 40°, cilíndrica, preto/-preto
1008674	Alívio de tensão padrão , para controladores reguláveis DALI: 1008669
1008665	Controlador LED 40W , 700-1050mA, FASE
1008702	