




MEDO® 60

luminaria empotrable de techo, frameless, 3000/4000 - K, 80°, IP20, redonda, blanco

La mejor MEDO® de todos los tiempos también está disponible como luminaria empotrable de techo en cuatro tamaños diferentes, con o sin marco incluido. Impresiona con una vida útil más larga y una eficiencia energética elegible de más de 140 lm/W. El índice de reproducción cromática superior a 90 garantiza colores reales y, con UGR < 19, una calidad de luz prácticamente sin deslumbramiento, lo que la hace adecuada para su uso en oficinas. El interruptor CCT, que ofrece la posibilidad de elegir entre 3000 K y 4000 K, le permite usos individuales. Por favor, tenga en cuenta que el balasto y la descarga de tracción deben adquirirse por separado.



Datos técnicos

| | |
|--|------------------|
| Art. N.º | 1008634 |
| Código IP | IP20 |
| Montaje | Empotrado |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 1000 mA |
| Clase de protección | III |
| Potencia | 33 W |
| Temperatura ambiente mínima | -20 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 45 °C |
| Flujo luminoso | 4600/4600 lm |
| Temperatura del color de la luz | 3000/4000 Kelvin |
| Color | blanco |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Vida útil | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Altura | 12.5 cm |
| Diámetro | 60 cm |
| Peso neto | 4.4 kg |
| Peso bruto | 8 kg |
| Forma de la estructura | Redonda |
| Profundidad del montaje | 16 cm |
| Diámetro de montaje | 61 cm |

Accesorios

| | |
|---------|---|
| 1008669 | Balasto led 53 W , 650-1400 mA, DALI |
| 1008701 | |
| 1006871 | NUMINOS® PROJEC- TOR XS , luminaria de empotrar techo, 2700 K, 40°, cilíndrica, negro/- blanco |
| 1006870 | NUMINOS® PROJEC- TOR XS , Luminaria de empotrar techo, 2700 - K, 40°, cilíndrica, negro/- negro |
| 1008674 | Descarga de tracción es- tándar , para balastos re- gulables DALI: 1008669 |
| 1008665 | Balasto led 40 W , 700-1050 mA, PHASE |
| 1008702 | |